



Hummel -

Kabelwartel HSK-K-Flaka-Ex-Active, metrisch,
M 20 x 1,5, voor flat cable 14 x 6, blauw/zwart,
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,
temp.bereik -20 - 85

Artikelnummer H1582201852
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1582201852
fabrikant

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 20
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 20 mm
Schroefdraadlengte 9 mm
Sleutelwijdte 24 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Blauw
RAL-nummer 5012
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoer(borgmoer) Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Ja
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024