



Hummel -

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, metrisch,
M 63 x 1,5, aantal boringen 3 x 18, blauw/zwart,
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,
temp.bereik -20 - 85

Artikelnummer H1581630252
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1581630252
fabrikant

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 63
metrisch/PG
Schroefdraadlengte 14 mm
Sleutelwijdte 68 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Blauw
RAL-nummer 5012
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerbor(moer) Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024