



Hummel -

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, metrisch,
M 50 x 1,5, inzetstukje zonder boringen, zwart,
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,
temp.bereik -20 - 85

Artikelnummer H1581509951
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1581509951
fabrikant

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 50
metrisch/PG
Schroefdraadlengte 13 mm
Sleutelwijdte 60 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraarmoer (borgmoer) Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig Ja
dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare Nee
koppeling/wartel
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste Ja
uitvoering
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024