



Hummel -

Kabelwartel HSK-INOX-Ex, PG, PG 36,
klembereik 20 - 26, roestvaststaal 1.4305, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer	H1642360015
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1642360015
GTIN	04033878436455

Specificaties

Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	36
Schroefdraadlengte	8 mm
Sleutelwijdte	50 mm
Voor kabeldiameter	20 - 26 mm
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraarmoer (borgmoer)	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 01-05-2024