



Hummel -

Kabelwartel HSK-M-Ex, PG.-lang, PG 42,
klembereik 32 - 38, vernikkeld messing, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer	H1640420060
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1640420060
GTIN	04033878435823

Specificaties

Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	42
Schroefdraadlengte	15 mm
Sleutelwijdte	57 mm
Voor kabeldiameter	32 - 38 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraarmoer (borgmoer)	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024