



# Hummel -

Kabelwartel Metrica-M, metrisch-lang, M 20 x 1,5, klembereik 7 - 10, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | H1618200031    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Hummel         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1618200031     |
| <b>GTIN</b>                    | 04033878432303 |

## Specificaties

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | Metrisch     |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>     | 20           |
| <b>Spoed schroefdraad</b>                 | 1.5 mm       |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 10 mm        |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 24 mm        |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                 | 7 - 10 mm    |
| <b>Materiaal</b>                          | Metaal       |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Messing      |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Vernikkeld   |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja           |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Nee          |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP68         |
| <b>Slagvast</b>                           | Ja           |
| <b>Kleur</b>                              | Overig       |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee          |
| <b>Inclusief contramoer (borgmoer)</b>    | Nee          |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht        |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee          |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                 | Nee          |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee          |
| <b>Soort afdichting</b>                   | Dichtring    |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Nee          |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -40 - 100 °C |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Nee          |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder       |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder       |

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024