



# Hummel - Exios M20X1,5 vernikkeld

Kabelwartel EXIOS +Standaard vernikkeld  
messing, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 6 -  
12, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105

**Artikelnummer** H1605160350  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1605160350  
**GTIN** 04033878427422

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | Metrisch           |
| <b>Nominale draadmaat</b>                 | 20                 |
| <b>metrisch/PG</b>                        |                    |
| <b>Spoed schroefdraad</b>                 | 1.5 mm             |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 16 mm              |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 22 mm              |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                 | 6 - 12 mm          |
| <b>Materiaal</b>                          | Metaal             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Messing            |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Geen (onbehandeld) |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja                 |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP68               |
| <b>Slagvast</b>                           | Ja                 |
| <b>Kleur</b>                              | Overig             |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee                |
| <b>Inclusief contraoer(borgmoer)</b>      | Nee                |
| <b>Inschuifbaar in opening</b>            | Nee                |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht              |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee                |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                 | Nee                |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee                |
| <b>Soort afdichting</b>                   | Dichtring          |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Nee                |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -60 - 105 °C       |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Ja                 |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | 1, 2               |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | 20, 21, 22         |
| <b>Voor gewapende kabel</b>               | Ja                 |
| <b>EMC-uitvoering</b>                     | Nee                |
| <b>Afgeschermd</b>                        | Nee                |
| <b>Drukcompenserend</b>                   |                    |

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024