



Hummel -

Kabelwartel HSK-M-MULTI-Ex, metrisch, M 50
x 1,5, inzetstukje zonder boringen, vernikkeld
messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1687509950
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1687509950

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 50
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 9 mm
Sleutelwijdte 57 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraarmoer (borgmoer) Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024