



Hummel -

Kabelwartel HSK-M-MULTI-Ex, PG, PG 48,
aantal boringen 3 x 18, vernikkeld messing,
geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1687480201
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1687480201

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat 48
metrisch/PG
Schroefdraadlengte 10 mm
Sleutelwijdte 64 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contra moer (borgmoer) Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosie veilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024