



Hummel -

Kabelwartel HSK-M-FLAKA-Ex, PG, PG 16,
aantal boringen 12 x 7, vernikkeld messing,
geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1689160101
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1689160101

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat 16
metrisch/PG
Schroefdraadlengte 6.5 mm
Sleutelwijdte 24 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contra moer (borgmoer) Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig Ja
dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024