



Hummel -

Kabelwartel HSK-M-EMC-PVDF-Ex, PG, PG
48, klembereik 29 - 35, vernikkeld messing,
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer	H1666480015
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1666480015
GTIN	04033878438671

Specificaties

Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	48
Schroefdraadlengte	10 mm
Sleutelwijdte	64 mm
Voor kabeldiameter	29 - 35 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024