



Hummel -

Kabelwartel HSK-M-EMC-PVDF-Ex, PG, PG
42, klembereik 25 - 31, vernikkeld messing,
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer	H1666420015
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1666420015
GTIN	04033878438657

Specificaties

Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	42
Schroefdraadlengte	9 mm
Sleutelwijdte	57 mm
Voor kabeldiameter	25 - 31 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024