



Hummel -

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF-Ex, PG, PG 21,
klembereik 9 - 16, roestvaststaal 1.4305, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer	H1662210015
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1662210015
GTIN	04033878438312

Specificaties

Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	21
Schroefdraadlengte	7 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor kabeldiameter	9 - 16 mm
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraarmoer (borgmoer)	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024