



# Hummel -

Kabelwartel HSK-MZ-EMC-Ex, NPT, 3/8" NPT,  
klembereik 4 - 8, vernikkeld messing, EMC, Ex-  
e, temp.bereik -60 - 95

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | H1647380070    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Hummel         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1647380070     |
| <b>GTIN</b>                    | 04033878437056 |

## Specificaties

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | NPT          |
| <b>Nominale draadmaat in duim</b>         | 3/8"         |
| <b>NPT/gasbuisdraad</b>                   |              |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 15 mm        |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 17 mm        |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                 | 4 - 8 mm     |
| <b>Materiaal</b>                          | Metaal       |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Messing      |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Vernikkeld   |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja           |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Nee          |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP68         |
| <b>Slagvast</b>                           | Ja           |
| <b>Kleur</b>                              | Overig       |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee          |
| <b>Inclusief contraoer(borgmoer)</b>      | Nee          |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht        |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee          |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                 | Nee          |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee          |
| <b>Soort afdichting</b>                   | Dichtring    |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Nee          |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -60 - 105 °C |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Ja           |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | 1, 2         |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | 20, 21, 22   |

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024