



# Rittal - SE8 Kast 800x2000x500 1D 1MPL RAL7035

SE 8 Vrijstaande kast, met deur en montageplaat, 800x2000x500 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | SE             |
| <b>Variant</b>                 | 5833500        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT5833500     |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 5833500        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177666467 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Breedte</b>                         | 800 mm            |
| <b>Hoogte</b>                          | 2000 mm           |
| <b>Diepte</b>                          | 500 mm            |
| <b>Materiaal</b>                       | Staal             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                | Overig            |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>          | Met poedercoating |
| <b>Kleur</b>                           | Grijs             |
| <b>RAL-nummer</b>                      | 7035              |
| <b>Vrijstaand</b>                      | Ja                |
| <b>Vloerstaand</b>                     | Ja                |
| <b>wandmodel</b>                       |                   |
| <b>Wandmontage</b>                     | Nee               |
| <b>Hoekmodel</b>                       | Nee               |
| <b>Tussenbouw</b>                      | Nee               |
| <b>Koppelbaar</b>                      | Nee               |
| <b>Met montageplaat</b>                | Ja                |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>  | Ja                |
| <b>Wandinbouw</b>                      | Nee               |
| <b>Paal(mast)bevestiging</b>           | Nee               |
| <b>Met deur</b>                        |                   |
| <b>Aantal deuren</b>                   | 1                 |
| <b>Met zichtdeur</b>                   | Nee               |
| <b>Met ventilatiede</b>                | Nee               |
| <b>Met rugzijdige deur</b>             | Nee               |
| <b>Aantal sloten</b>                   | 1                 |
| <b>Met bovendee</b>                    |                   |
| <b>Transparant deksel</b>              |                   |
| <b>Geschikt voor metrische montage</b> | Nee               |
| <b>Geschikt voor buitenopstelling</b>  | Nee               |
| <b>Hellend dak</b>                     | Nee               |
| <b>Aantal connectorgaten</b>           | 0                 |
| <b>Uitbreekpoorten</b>                 |                   |
| <b>EMC-uitvoering</b>                  | Nee               |
| <b>Slagvastheid</b>                    | IK10              |

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                          | IP55    |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                                        | 12      |
| <b>Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890</b>            | 576 W   |
| <b>Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208</b>         | 14000 N |
| <b>Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208</b>     | 900 N   |
| <b>Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208</b> | 5000 N  |
| Dit productblad is gegenereerd op 21-05-2024                           |         |