



# Rittal - TS 1200x1800x400 zMPL RAL7035

TS 8 Aanbouwkast, met 2 deuren voor, zonder montageplaat, 1200x1800x400 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | TS             |
| <b>Variant</b>              | 8284510        |
| <b>Artikelnummer</b>        | RIT8284510     |
| <b>Artikeltortingsgroep</b> | 2200           |
| <b>Merk</b>                 | Rittal         |
| <b>Artikelnummer</b>        | 8284510        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04028177420045 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Breedte</b>                         | 1200 mm           |
| <b>Hoogte</b>                          | 1800 mm           |
| <b>Diepte</b>                          | 400 mm            |
| <b>Materiaal</b>                       | Staal             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                |                   |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>          | Met poedercoating |
| <b>Kleur</b>                           | Grijs             |
| <b>RAL-nummer</b>                      | 7035              |
| <b>Vrijstaand</b>                      |                   |
| <b>Vloerstaand wandmodel</b>           |                   |
| <b>Wandmontage</b>                     |                   |
| <b>Vloeropstelling mogelijk</b>        | Ja                |
| <b>Hoekmodel</b>                       |                   |
| <b>Wandbevestiging mogelijk</b>        | Nee               |
| <b>Tussenbouw</b>                      |                   |
| <b>Koppelbaar</b>                      |                   |
| <b>Met montageplaat</b>                | Nee               |
| <b>Rijgbaar</b>                        | Ja                |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>  | Nee               |
| <b>Wandinbouw</b>                      | Nee               |
| <b>Paal(mast)bevestiging</b>           | Nee               |
| <b>Aantal deuren</b>                   | 2                 |
| <b>Aantal sloten</b>                   | 1                 |
| <b>Geschikt voor metrische montage</b> | Nee               |
| <b>Geschikt voor buitenopstelling</b>  | Nee               |
| <b>Hellend dak</b>                     | Nee               |
| <b>EMC-uitvoering</b>                  | Nee               |
| <b>Met zichtdeur</b>                   | Nee               |
| <b>Met ventilatiedeur</b>              | Nee               |
| <b>Met rugzijdige deur</b>             | Nee               |
| <b>Slagvastheid</b>                    | IK09              |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>          | IP55              |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>        |                   |

**Warmteverlies- 0 W**  
**vermogen (?T=20K)**  
**volgens IEC/TR 60890**  
**Max. toegestane 0 N**  
**belasting van de kast**  
**volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane 0 N**  
**belasting van de**  
**deur(en) volgens IEC**  
**62208**  
**Max. toegestane 0 N**  
**belasting van de**  
**montageplaat volgens**  
**IEC 62208**

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024