



Rittal - PDU 24XC13 6XC19 CEE 3F16A MAN SLAVE

DK Slave PDU internationaal, uitvoering managed, 3 fase 16A, ingang CEE, uitgang 24x13 en 6x19, L=1395 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm

Model	PDUi
Variant	7955932
Artikelnummer	RIT7955932
Artikeltortingsgroep	2200
Merk	Rittal
Artikelnummer fabrikant	7955932
GTIN	04028177685505

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Behuizingsvorm	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde	0
Aantal Euro-contactdozen	0
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal contactdozen met penaaarde	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	30
Aantal stopcontacten	0
Type Bipasso (Italië)	
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal stopcontacten	0
Type P17 (Italië)	
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	
Aantal contactdozen type NEMA	
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15	
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25	
Met aan/uitschakelaar	
Verliesstroomautoma	Nee

at	
Aantal universele multistandaard stopcontacten	0
Netontstorningsfilter	Nee
Aantal contactdozen overig	0
Aantal aansluitingen USB	0
Overspanningsbeveiliging	Nee
Nominale stroom	16 A
Aderdoorsnede	2.5 mm²
Met deksel	Nee
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	
Halogeenvrij	Nee
Antibacteriële behandeling	
Oppervlaktebescherming	
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	
Lengte snoer	3 m
Stekerstand gedraaid	Nee
Hoekverdraaiing	90 °
centraal deel	
NEMA-code	
Insteltemperatuur	0 - 0 °C
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	