



Rittal - PDU 24XC13 6XC19 CEE 3F16A SWI

DK PDU internationaal, uitvoering switched, 3
fase 16A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en
6xC19, L=1395 mm, minimale
behuizingshoogte 1800 mm

Model	PDUi
Variant	7955332
Artikelnummer	RIT7955332
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Rittal
Artikelnummer fabrikant	7955332
GTIN	04028177685222

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Behuizingsvorm	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde	0
Aantal Euro-contactdozen	0
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal contactdozen met penaarde	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	30
Aantal stopcontacten Type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal stopcontacten Type P17 (Italië)	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Aantal contactdozen type NEMA	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25	0
Met aan/uitschakelaar Verliesstroomautomaat	Nee
Aantal universele multistandaard	0

stopcontacten		
Netontstoringfilter	Nee	
Aantal contactdozen	0	
overig		
Aantal aansluitingen	0	
USB		
Overspanningsbeveiliging	Nee	
Nominale stroom	16 A	
Aderdoorsnede	2.5 mm²	
Met deksel	Nee	
Materiaal	Metaal	
Kwaliteitsklasse		
Halogeenvrij	Nee	
Antibacteriële behandeling		
Oppervlaktebescherming		
Uitvoering oppervlakte	Mat	
Kleur	Zwart	
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005	
Transparant	Nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Slagvastheid		
Lengte snoer	3 m	
Stekerstand gedraaid	Nee	
Hoekverdraaiing centraal deel	90 °	
NEMA-code		
Insteltemperatuur	0 - 0 °C	
Compatible met Apple HomeKit		
Compatible met Google Assistant		
Compatible met Amazon Alexa		
Met IFTTT ondersteuning		
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024		