



Rittal - PDU 24XC13 6XC19 CEE 3F32A BASIC

DK PDU internationaal, uitvoering basic, 3 fase 32A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 6xC19, L=1365 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm

Model	PDUi
Variant	7955133
Artikelnummer	RIT7955133
Artikeltortingsgroep	2200
Merk	Rittal
Artikelnummer fabrikant	7955133
GTIN	04028177684959

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Behuizingsvorm	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde	0
Aantal Euro-contactdozen	30
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal contactdozen met penaaarde	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	30
Aantal stopcontacten Type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal stopcontacten Type P17 (Italië)	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Aantal contactdozen type NEMA	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25	0
Met aan/uitschakelaar Verliesstroomautoma	Nee

at	
Aantal universele multistandaard stopcontacten	0
Netontstorningsfilter	Nee
Aantal contactdozen overig	0
Aantal aansluitingen USB	0
Overspanningsbeveiliging	Nee
Nominale stroom	32 A
Aderdoorsnede	2.5 mm²
Met deksel	Nee
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Antibacteriële behandeling	
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	
Lengte snoer	3 m
Stekerstand gedraaid	Nee
Hoekverdraaiing	90 °
centraal deel	
NEMA-code	
Insteltemperatuur	0 - 0 °C
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024	