



# Rittal - PDU 24XC13 4XC19 CEE 1F32A MAN SLAVE

DK Slave PDU internationaal, uitvoering managed, 1 fase 32A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 4xC19, L=1370 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | PDUi           |
| <b>Variant</b>                 | 7955911        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT7955911     |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 7955911        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177685482 |

## Specificaties

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Behuizingsvorm</b>                                         | Rechthoekig |
| <b>Aantal contactdozen met randaarde</b>                      | 0           |
| <b>Aantal Euro-contactdozen</b>                               | 0           |
| <b>Aantal CEE-contactdozen</b>                                | 0           |
| <b>Aantal contactdozen met penaarde</b>                       | 0           |
| <b>Aantal koudapparaatcontactdozen</b>                        | 28          |
| <b>Aantal stopcontacten</b>                                   | 0           |
| <b>Type Bipasso (Italië)</b>                                  |             |
| <b>Aantal contactdozen type P11 (Italië)</b>                  | 0           |
| <b>Aantal stopcontacten type P17 (Italië)</b>                 | 0           |
| <b>Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)</b> | 0           |
| <b>Aantal contactdozen type NEMA</b>                          | 0           |
| <b>Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13</b>             | 0           |
| <b>Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15</b>             | 0           |
| <b>Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23</b>             | 0           |
| <b>Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25</b>             | 0           |
| <b>Met aan/uitschakelaar Verliesstroomautomaat</b>            | Nee         |
| <b>Aantal universele multistandaard stopcontacten</b>         | 0           |
| <b>Netontstoringfilter</b>                                    | Nee         |
| <b>Aantal contactdozen overig</b>                             | 0           |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Aantal aansluitingen</b>          | 0                   |
| <b>USB</b>                           |                     |
| <b>Overspanningsbeveiliging</b>      | Nee                 |
| <b>Nominale stroom</b>               | 32 A                |
| <b>Aderdoorsnede</b>                 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Met deksel</b>                    | Nee                 |
| <b>Materiaal</b>                     | Metaal              |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>              |                     |
| <b>Halogeenvrij</b>                  | Nee                 |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>        |                     |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>        | Mat                 |
| <b>Kleur</b>                         | Zwart               |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar)</b>    | 9005                |
| <b>Transparant</b>                   | Nee                 |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>        | IP20                |
| <b>Lengte snoer</b>                  | 3 m                 |
| <b>Stekerstand gedraaid</b>          | Nee                 |
| <b>Hoekverdraaiing centraal deel</b> | 90 °                |
| <b>NEMA-code</b>                     |                     |

Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024