



Rittal - PDU 36XC13 6XC19 CEE 3F32A BASIC

DK PDU internationaal, uitvoering basic, 3 fase
32A, ingang CEE, uitgang 36xC13 en 6xC19,
L=1710 mm, minimale behuizingshoogte 2000
mm

Model	PDUi
Variant	7955134
Artikelnummer	RIT7955134
Artikeltortingsgroep	2200
Merk	Rittal
Artikelnummer fabrikant	7955134
GTIN	04028177684966

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Behuizingsvorm	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde	0
Aantal Euro- contactdozen	42
Aantal CEE- contactdozen	0
Aantal contactdozen met penaaarde	0
Aantal koudapparaatc ontactdozen	42
Aantal stopcontacten	0
Type Bipasso (Italië)	
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal stopcontacten	0
Type P17 (Italië)	
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Aantal contactdozen type NEMA	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25	0
Met aan/uitschakelaar	
Verliesstroomautoma	Nee

at	
Aantal universele multistandaard stopcontacten	0
Netontstorningsfilter	Nee
Aantal contactdozen	0
overig	
Aantal aansluitingen	0
USB	
Overspanningsbeveiliging	Nee
Nominale stroom	32 A
Aderdoorsnede	2.5 mm²
Met deksel	Nee
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Antibacteriële behandeling	
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	
Lengte snoer	3 m
Stekerstand gedraaid	Nee
Hoekverdraaiing	90 °
centraal deel	
NEMA-code	
Insteltemperatuur	0 - 0 °C
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024	