



# Phoenix Contact - IB ST 24 V.24

INTERBUS-ST-moduul IB ST 24 V.24 type  
2725480

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | PH2725480       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2406            |
| <b>Merk</b>                    | Phoenix Contact |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2725480         |
| <b>GTIN</b>                    | 04017918154295  |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Spanningstype voedingsspanning</b>            | DC   |
| <b>Met optische interface</b>                    | Nee  |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>               | Nee  |
| <b>Ondersteunt protocol voor LON</b>             | Nee  |
| <b>Systeemcomponenten</b>                        | Nee  |
| <b>Tellen mogelijk</b>                           | Nee  |
| <b>Wegen mogelijk</b>                            | Nee  |
| <b>Met lasbesturing</b>                          | Nee  |
| <b>Geschikt voor drukregeling</b>                | Nee  |
| <b>Geschikt voor NC</b>                          | Nee  |
| <b>Geschikt voor elektronische positionering</b> | Nee  |
| <b>Geschikt voor CNC</b>                         | Nee  |
| <b>Geschikt voor SSI</b>                         | Nee  |
| <b>Geschikt voor incremental-data-acquisitie</b> | Nee  |
| <b>Geschikt voor registratie absolute waarde</b> | Nee  |
| <b>Geschikt voor fluxregeling</b>                | Nee  |
| <b>Geschikt voor fluxmeting</b>                  | Nee  |
| <b>Geschikt voor baansturing</b>                 | Nee  |
| <b>Geschikt voor nokbesturing</b>                | Nee  |
| <b>Geschikt voor vliegende zaag</b>              | Nee  |
| <b>Geschikt voor multi-asbesturing</b>           | Nee  |
| <b>Geschikt voor eenasregeling</b>               | Nee  |
| <b>Geschikt voor multi-aspositionering</b>       | Nee  |
| <b>Geschikt voor eenaspositionering</b>          | Nee  |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                    | IP20 |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Veldbusaansluiting</b>   | Ja     |
| <b>via separate</b>         |        |
| <b>buskoppelaar</b>         |        |
| <b>mogelijk</b>             |        |
| <b>Draagrailmontage</b>     | Ja     |
| <b>mogelijk</b>             |        |
| <b>Wand-/directmontage</b>  | Nee    |
| <b>mogelijk</b>             |        |
| <b>Frontinbouw mogelijk</b> | Nee    |
| <b>Rackmontage</b>          | Nee    |
| <b>mogelijk</b>             |        |
| <b>Breedte</b>              | 44 mm  |
| <b>Hoogte</b>               | 117 mm |

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024