



Phoenix Contact - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A

INTERBUS-ST-digitaal in-/uitgangsmoduul LB
ST 24 DIO 8/8/3-2A, 8 ingangen, 8 uitgangen,
2A type 2753708

Artikelnummer	PH2753708
Artikelkortingsgroep	2406
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer fabrikant	2753708
GTIN	04017918062880

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 50Hz	
Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 60Hz	
Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
DC	
Spanningstype voedingsspanning	
Aantal digitale ingangen	8
Aantal digitale uitgangen	8
Configureerbare digitale ingangen	Nee
Configureerbare digitale uitgangen	Nee
Ingangsstroom bij signaal 1	0.005 mA
Toegestane spanning aan ingang	30 - 30 V
Type ingangsspanning	
Type digitale uitgang	Overig
Uitgangsstroom	2 A
Toegestane spanning aan uitgang	0 - 0 V
Type uitgangsspanning	
Kortsluitsbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces	0

parallel	
Aantal HW-interfaces	0
Wireless	
Aantal HW-interfaces	0
USB	
Aantal HW-interfaces	0
overige	
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	
Ondersteunt protocol TCP/IP	
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	
Ondersteunt protocol voor CAN	
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	
Ondersteunt protocol voor ASI	
Ondersteunt protocol voor EIB/KNX	
Ondersteunt protocol voor Modbus	
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	
Ondersteunt protocol voor SUCONET	
Ondersteunt protocol voor LON	
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	
Ondersteunt protocol voor Foundation	
Fieldbus	
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	
Ondersteunt protocol voor AS-Interface	
Safety at Work	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	
Radiostandaard Bluetooth	
Radiostandaard WLAN 802.11	
Draadloze standaard GPRS	
Draadloze standaard GSM	
Draadloze standaard UMTS	
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Beschermingsgraad	IP20

(IP)	
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Vertragingstijd bij signaalwisseling	0 - 0 ms
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie SIL conform IEC 61508	Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Overig
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Overig
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propan)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm

Diepte

0 mm

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024