



Phoenix Contact - IB ST 24 DO 32/2

INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmodule LB ST
24 DO 32/2, 32 uitgangen type 2754325

Artikelnummer	PH2754325
Artikelkortingsgroep	2406
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer fabrikant	2754325
GTIN	04017918063085

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 50Hz	
Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 60Hz	
Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
DC	
Spanningstype	
voedingsspanning	
Aantal digitale ingangen	0
Aantal digitale uitgangen	0
Configureerbare digitale ingangen	Nee
Configureerbare digitale uitgangen	Nee
Ingangsstroom bij signaal 1	0 mA
Toegepaste spanning 0 - 0 V aan ingang	
Type ingangsspanning	
Type digitale uitgang	Overig
Uitgangsstroom	0.5 A
Toegepaste spanning 0 - 0 V aan uitgang	
Type uitgangsspanning	
Kortsluitsbeveiliging, Ja uitgangen beschikbaar	
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces parallel	0

Aantal HW-interfaces	0
Wireless	
Aantal HW-interfaces	0
USB	
Aantal HW-interfaces	0
overige	
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	
Ondersteunt protocol TCP/IP	
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	
Ondersteunt protocol voor CAN	
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	
Ondersteunt protocol voor ASI	
Ondersteunt protocol voor EIB/KNX	
Ondersteunt protocol voor Modbus	
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	
Ondersteunt protocol voor SUCONET	
Ondersteunt protocol voor LON	
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	
Ondersteunt protocol voor Foundation	
Fieldbus	
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	
Ondersteunt protocol voor AS-Interface	
Safety at Work	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	
Ondersteunt protocol voor overige	
bussystemen	
Radiostandaard	
Bluetooth	
Radiostandaard	
WLAN 802.11	
Draadloze standaard	
GPRS	
Draadloze standaard	
GSM	
Draadloze standaard	
UMTS	
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponente	Ja
n	
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Uitvoering elektrische Schroefaansluiting aansluiting

Vertragingstijd bij signaalwisseling	0 - 0 ms
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie SIL conform IEC 61508	Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Overig
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Overig
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm
Diepte	0 mm

