



Phoenix Contact - IB ST 24 DO 16/3

INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmodule LB ST
24 DO 16/3, 16 uitgangen, 500mA type
2754914

Artikelnummer	PH2754914
Artikelkortingsgroep	2406
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer fabrikant	2754914
GTIN	04017918063399

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 0 - 0 V
AC 50Hz
Voedingsspanning bij 0 - 0 V
AC 60Hz
Voedingsspanning bij 0 - 0 V
DC
Spanningstype
voedingsspanning
Aantal digitale ingangen 0
Aantal digitale uitgangen 0
Configureerbare digitale ingangen Nee
Configureerbare digitale uitgangen Nee
Ingangsstroom bij signaal 1 0 mA
Toegestane spanning 0 - 0 V
aan ingang
Type
ingangsspanning
Type digitale uitgang Overig
Uitgangsstroom 0.5 A
Toegestane spanning 0 - 0 V
aan uitgang
Type
uitgangsspanning
Kortsluitsbeveiliging, Ja
uitgangen beschikbaar
Aantal HW-interfaces 0
industriële ethernet
Aantal HW-interfaces 0
PROFINET
Aantal HW-interfaces 0
serieel RS-232
Aantal HW-interfaces 0
serieel RS-422
Aantal HW-interfaces 0
serieel RS-485
Aantal HW-interfaces 0
serieel TTY
Aantal HW-interfaces 0

parallel	
Aantal HW-interfaces	0
Wireless	
Aantal HW-interfaces	0
USB	
Aantal HW-interfaces	0
overige	
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol	
voor EtherCAT	
Ondersteunt protocol	
TCP/IP	
Ondersteunt protocol	
voor PROFIBUS	
Ondersteunt protocol	
voor CAN	
Ondersteunt protocol	
voor INTERBUS	
Ondersteunt protocol	
voor ASI	
Ondersteunt protocol	
voor EIB/KNX	
Ondersteunt protocol	
voor Modbus	
Ondersteunt protocol	
voor Data-Highway	
Ondersteunt protocol	
voor DeviceNet	
Ondersteunt protocol	
voor SUCONET	
Ondersteunt protocol	
voor LON	
Ondersteunt protocol	
voor PROFINET IO	
Ondersteunt protocol	
voor PROFINET CBA	
Ondersteunt Protocol	
voor SERCOS	
Ondersteunt protocol	
voor Foundation	
Fieldbus	
Ondersteunt protocol	
voor EtherNet/IP	
Ondersteunt protocol	
voor AS-Interface	
Safety at Work	
Ondersteunt protocol	
voor DeviceNet Safety	
Ondersteunt protocol	
voor INTERBUS-	
Safety	
Ondersteunt protocol	
voor PROFIsafe	
Ondersteunt protocol	
voor SafetyBUS p	
Ondersteunt protocol	
voor overige	
bussystemen	
Radiostandaard	
Bluetooth	
Radiostandaard	
WLAN 802.11	
Draadloze standaard	
GPRS	
Draadloze standaard	
GSM	
Draadloze standaard	
UMTS	
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponente	Ja
n	
Beschermingsgraad	IP20

(IP)	
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Vertragingstijd bij signaalwisseling	0 - 0 ms
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie SIL conform IEC 61508	Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Overig
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Overig
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm

Diepte

0 mm

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024