



Phoenix Contact - MCR-2SP-UI-DC

MCR-grenswaardeschakelaar ingangssignaal
0-10V/0-20mA MCR-2SP-UI-DC type 2769873

Artikelnummer	PH2769873
Artikelkortingsgroep	2407
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer fabrikant	2769873
GTIN	04017918067694

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Toegekende voedingsspanning bij DC	20 - 30 V
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV	0
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV	0
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV	0
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV	0
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V	0
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V	0
Aantal ingangen -2,5 V ... +2,5 V	0
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V	0
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V	0
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV	0

ingangsbereiken 0 mV	
... 500 mV	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 1 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 2 V	
Aantal ingangen 0 V	0
... 2,5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 5 V	
Aantal	1
ingangsbereiken 0 V	
... 10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 20 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 24 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 30 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 1 V	
... 5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 2 V	
... 10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken +5 V	
... -5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken +10 V ... -10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 5 V	
... 0 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 5 V	
... 1 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 10 V	
... 0 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 10 V	
... 2 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA	
Aantal	1
ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 20	

mA ... 0 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 20	
mA ... 4 mA	
Schakelspanning	250 V
Schakelstroom	3 A
Aantal kanalen	2
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mA ... 20 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 4	
mA ... 20 mA	
Storingsmelduitgang	Nee
Intrinsieke	Nee
veiligheidheid	
conform EN 60947-5-6	
NAMUR	
Hoogte	75 mm
Breedte	45 mm
Diepte	108 mm
Opgenomen	1.5 W
vermogen	
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 65 °C
Temperatuurdrift	0.01 %/K
Bouwvorm apparaat	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Montagewijze	Klikbevestiging draagrail
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	