



Phoenix Contact - MCR-C-UI-UI-DCI-NC

MCR 3 weg scheidingsversterker MCR-C-UI-UI-DCI-NC type 2810939

Artikelnummer	PH2810939
Artikelkortingsgroep	2407
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer	2810939
fabrikant	
GTIN	04017918118303

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type	Actief
voedingsspanning	
Toegekende voedingsspanning bij DC	18 - 30 V
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV	0
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV	0
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV	0
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV	0
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V	0
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V	0
Aantal ingangen -2,5 V ... +2,5 V	0
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V	0
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V	0
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV	0

... 300 mV	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mV	
... 500 mV	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 1 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 2 V	
Aantal ingangen 0 V	0
... 2,5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 5 V	
Aantal	1
ingangsbereiken 0 V	
... 10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 20 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 24 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 30 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 1 V	
... 5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 2 V	
... 10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken +5 V	
... -5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken +10 V ... -10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 5 V	
... 0 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 5 V	
... 1 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 10 V	
... 0 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 10 V	
... 2 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA	

Aantal	0
ingangsbereiken 20	
mA ... 0 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 20	
mA ... 4 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -60	
mV ... +60 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -100	
mV ... +100 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -300	
mV ... +300 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -500	
mV ... +500 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -1 V	
... +1 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken -2 V	
... +2 V	
Aantal uitgangen -2,5	0
V ... +2,5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken -5 V	
... +5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken -10	
V ... +10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken -20	
V ... +20 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 60 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 100 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 200 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 300 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 500 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 1 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 2 V	
Aantal uitgangen 0 V	0
... 2,5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 5 V	
Aantal	1
uitgangsbereiken 0 V	
... 10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 20 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 24 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	

V... 30 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 1 V	
... 5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 2 V	
... 10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken +5	
V ... -5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken +10	
V ... -10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 5 V	
... 0 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 5 V	
... 1 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 10 V	
... 0 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 10 V	
... 2 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mA ... 5 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mA ... 10 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mA ... 20 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 4	
mA ... 20 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -5	
mA ... +5 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -10	
mA ... +10 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -20	
mA ... +20 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 20	
mA ... 0 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 20	
mA ... 4 mA	
Aantal kanalen	1
Storingsmelduitgang	Nee
Intrinsieke	Nee
veiligheidheid	
conform EN 60947-5-6	
NAMUR	
Galvanische	Nee
scheiding tussen	
ingangen	
Galvanische	Ja
scheiding tussen	
ingang en uitgang	
Galvanische	Nee
scheiding tussen	
uitgang naar uitgang	
Galvanische	Ja
scheiding tussen	
voedingsspanning en	
alle andere	
stroomcircuits	

Hoogte	99 mm
Breedte	17.5 mm
Diepte	114.5 mm
Opgenomen vermogen	0.9 W
Last	500 - 500 Ohm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 65 °C
Temperatuurdrift	0.008 %/K
Bouwvorm apparaat	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Montagewijze	Klikbevestiging draagrail
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024