



Phoenix Contact - IB IL AI 8/IS-PAC

Inline-analoge ingangsmoduul 8 ingangen,
initiator met supply-voedingsuitgangen IB IL AI
8/IS-PAC type 2861661

Artikelnummer	PH2861661
Artikelkortingsgroep	2406
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer fabrikant	2861661
GTIN	04017918894504

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 50Hz	
Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 60Hz	
Voedingsspanning bij 19.2 - 30 V	
DC	
Spanningstype voedingsspanning	DC
Opgenomen vermogen	0 W
Ingang, stroom	Ja
Ingang, spanning	Nee
Ingang, weerstand	Nee
Ingang, weerstandsth ermometer	Nee
Ingang, thermo-element	Nee
Ingangssignaal configureerbaar	Ja
Uitgang, stroom	Nee
Uitgang, spanning	Nee
Uitgangssignaal configureerbaar	Nee
Aantal analoge ingangen	8
Aantal analoge uitgangen	0
Configureerbare analoge ingangen	Ja
Configureerbare analoge uitgangen	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces	0

parallel
 Aantal HW-interfaces 0
 Wireless
 Aantal HW-interfaces 0
 overige
 Ondersteunt protocol
 voor EtherCAT
 Ondersteunt protocol Nee
 TCP/IP
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFIBUS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor CAN
 Ondersteunt protocol Nee
 voor INTERBUS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor ASI
 Ondersteunt protocol Nee
 voor EIB/KNX
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Modbus
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Data-Highway
 Ondersteunt protocol Nee
 voor DeviceNet
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SUCONET
 Ondersteunt protocol Nee
 voor LON
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET IO
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET CBA
 Ondersteunt Protocol Nee
 voor SERCOS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Foundation
 Fieldbus
 Ondersteunt protocol Nee
 voor EtherNet/IP
 Ondersteunt protocol Nee
 voor AS-Interface
 Safety at Work
 Ondersteunt protocol Nee
 voor DeviceNet Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor INTERBUS-
 Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFIsafe
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SafetyBUS p
 Ondersteunt protocol Ja
 voor overige
 bussystemen
 IO-Link Master Nee
 Systeemcomponente Ja
 n
 Beschermingsgraad IP20
 (IP)
 Uitvoering elektrische Overig
 aansluiting
 Veldbusaansluiting Ja
 via separate
 buskoppelaar
 mogelijk
 Draagrailmontage Ja
 mogelijk
 Wand-/directmontage Nee
 mogelijk
 Frontinbouw mogelijk Nee
 Rackmontage Nee

mogelijk	
Geschikt voor	Nee
veiligheidsfunctie	
SIL conform IEC	Zonder
61508	
Bijbehorend	Nee
bedrijfsmiddel (Ex ia)	
Bijbehorend	Nee
bedrijfsmiddel (Ex ib)	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
klasse I	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
klasse II	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
klasse III	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
divisie I	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
divisie 2	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
groep A (Acetyleen)	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
groep B (waterstof)	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
groep C (ethyleen)	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
groep D (propaan)	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
groep E (metaalstof)	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
groep F	
(koolstofhoudend	
stof)	
Gecertificeerd voor	
UL risico locatie	
groep G (niet	
geleidende stof)	
Breedte	48.6 mm
Hoogte	138.44 mm
Diepte	70.51 mm
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	