



Phoenix Contact - MINI MCR-SL-C-U-U-SP

MCR 3-weg scheidingsversterker MINI MCR-SL-U-U-SP type 2864697

Artikelnummer	PH2864697
Artikelkortingsgroep	2407
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer fabrikant	2864697
GTIN	04017918974909

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type	Actief
voedingsspanning	
Toegekende voedingsspanning bij DC	19.2 - 30 V
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV	0
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV	0
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV	0
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV	0
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V	0
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V	0
Aantal ingangen -2,5 V ... +2,5 V	0
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V	0
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V	1
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV	0
Aantal ingangsbereiken 0 mV	0

... 300 mV	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mV	
... 500 mV	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 1 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 2 V	
Aantal ingangen 0 V	0
... 2,5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 5 V	
Aantal	1
ingangsbereiken 0 V	
... 10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 20 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 24 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 V	
... 30 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 1 V	
... 5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 2 V	
... 10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken +5 V	
... -5 V	
Aantal	0
ingangsbereiken +10 V ... -10 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 5 V	
... 0 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 5 V	
... 1 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 10 V	
... 0 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 10 V	
... 2 V	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA	

Aantal	0
ingangsbereiken 20	
mA ... 0 mA	
Aantal	0
ingangsbereiken 20	
mA ... 4 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -60	
mV ... +60 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -100	
mV ... +100 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -300	
mV ... +300 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -500	
mV ... +500 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken -1 V	
... +1 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken -2 V	
... +2 V	
Aantal uitgangen -2,5	0
V ... +2,5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken -5 V	
... +5 V	
Aantal	1
uitgangsbereiken -10	
V ... +10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken -20	
V ... +20 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 60 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 100 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 200 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 300 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mV ... 500 mV	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 1 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 2 V	
Aantal uitgangen 0 V	0
... 2,5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 5 V	
Aantal	1
uitgangsbereiken 0 V	
... 10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 20 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0 V	
... 24 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	

V... 30 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 1 V	
... 5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 2 V	
... 10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken +5	
V ... -5 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken +10	
V ... -10 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 5 V	
... 0 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 5 V	
... 1 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 10 V	
... 0 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 10 V	
... 2 V	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mA ... 5 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mA ... 10 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 0	
mA ... 20 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 4	
mA ... 20 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -5	
mA ... +5 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -10	
mA ... +10 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken -20	
mA ... +20 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 20	
mA ... 0 mA	
Aantal	0
uitgangsbereiken 20	
mA ... 4 mA	
Schakelvermogen	0.24 VA
Aantal kanalen	1
Storingsmelduitgang	Nee
Intrinsieke	Nee
veiligheidheid	
conform EN 60947-5-6	
NAMUR	
Galvanische	Nee
scheiding tussen	
ingangen	
Galvanische	Ja
scheiding tussen	
ingang en uitgang	
Galvanische	Nee
scheiding tussen	
uitgang naar uitgang	
Galvanische	Ja
scheiding tussen	
voedingsspanning en	
alle andere	

stroomcircuits	
Hoogte	93.1 mm
Breedte	6.2 mm
Diepte	102.5 mm
Opgenomen vermogen	0.2 W
Last	10000 - 10000 Ohm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 65 °C
Temperatuurdrift	0.002 %/K
Bouwvorm apparaat	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Montagewijze	Klikbevestiging draagrail
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024	