



Minkels - Kabelbak voor VariCondition H2O/DX smal 200mm gr

Kabelbak voor VariCondition H2O/DX smal
200mm, RAL 7047

Artikelnummer	MMCM0316
Artikelkortingsgroep	2215
Merk	Minkels
Artikelnummer fabrikant	MCM0316
GTIN	08717316161845

Specificaties

Hoogte	120 mm
Breedte	200 mm
Materiaaldikte	1.5 mm
Lengte	300 mm
Werkende lengte	0 mm
Nuttige doorsnede	24000 mm ²
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Nato perforatie	Nee
Uitvoering	Meegeleverde connector
Soort verbinding	
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Insteltemperatuur	0 - 0 °C
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
RAL-nummer	7047
Mogelijke overspanning	0 - 0 m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	0 N/m

m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 4,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 5,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 6,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 7,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 8,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 9,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 10,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 11,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 12,0
m

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024