



Minkels - Draadgoot - 300 x 30 x 50HE/2400 mm (bxh)

Draadgoot - 300 x 30 x 50HE/2400 mm (bxh)

Artikelnummer	MMCM0158
Artikelkortingsgroep	2215
Merk	Minkels
Artikelnummer fabrikant	MCM0158

Specificaties

Profielvorm	C-vorm
Breedte	300 mm
Hoogte	38.5 mm
Lengte	2300 mm
Werkende lengte	0 mm
Langsdraaddiameter	0 mm
Dwarsdraaddiameter	0 mm
Nuttige doorsnede	9000 mm ²
Geïntegreerd scheidingsstussenschot	Zonder
Uitvoering	Zonder connector
Soort verbinding	
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
RAL-nummer	0
Insteltemperatuur	0 - 0 °C
Mogelijke overspanning	0 - 0 m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	0 N/m

m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 5,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 6,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 7,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 8,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 9,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 10,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 11,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 12,0
m
Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024