



# Rittal - KLEMMENK 400X400X120

Klemmenkast zonder wartelplaat  
400x400x120mm type 1511.510

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | KL             |
| <b>Variant</b>                 | 1511510        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT1511510     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1511510        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177251236 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Aantal aansluitklemmen</b>             | 0           |
| <b>Lengte</b>                             | 400 mm      |
| <b>Breedte</b>                            | 400 mm      |
| <b>Diepte</b>                             | 120 mm      |
| <b>Materiaaldikte kast</b>                | 1.38 mm     |
| <b>Montagewijze</b>                       | Opbouw      |
| <b>Aanbouwmogelijkheid</b>                | Nee         |
| <b>Type invoer</b>                        | Wartel      |
| <b>Materiaal</b>                          | Staal       |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Nee         |
| <b>Kleur</b>                              | Grijs       |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP66        |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>           | 12          |
| <b>Met deksel</b>                         | Ja          |
| <b>Dekselbevestiging</b>                  | Geschroefd  |
| <b>Met transparant deksel</b>             | Nee         |
| <b>Verzegelbaar</b>                       | Nee         |
| <b>Toegekende isolatiespanning Ui</b>     | 0 V         |
| <b>Functiebehoud</b>                      | Zonder      |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -40 - 80 °C |
| <b>Slagvastheid</b>                       | IK08        |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Nee         |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder      |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder      |

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024