



Holophane -

Vantage LED verlichtingsarmatuur ca. 22.000 lumen, 4.000K, Ra. 80, aluminium behuizing (RAL9016), prismatische kunststof lens, "medium" lichtdistributie, IP65, 245 Watt, omgevingstemperatuur Ta. = -20°C tot +50°C geprogrammeerd om 90% van de oorspronkelijke lumen te leveren gedurende de levensduur van het armatuur, v.v. 3 meter 5 aderige aansluitkabel, incl. ophanghaak + karabijnhaak, fabrikaat Holophane type VAN.LA224.MD.C1.CL9

Artikelnummer	103193
Artikelkortingsgroep	6003
Merk	Holophane
Artikelnummer fabrikant	VAN.LA224.MD.C1.CL9

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	700 - 700 mA
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Refractorlens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaandeling apart regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	140000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	140000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	140000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties	188 W
Effectieve lichtstroom	19487 lm
Lichtkleur	Wit
Armaturefficiëntie	104 lm/W

Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.98
Hoogte/diepte	520 mm
Diameter	524 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	5
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024