



Belden - F/UTP C5E 4P ECA BLAUW

F/UTP blauwe Cat. 5e kabel 4x2xAWG24
Belden 1633E CPR klasse: Eca

Artikelnummer 103250
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant 1633E ECA BLAUW
Besteleenheden

305 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	F/UTP
Duplex	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening	Aluminium
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	

Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Eca
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 6.3 mm
 Min. toegelaten 48 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 24 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 50 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -30 - 60 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie 5E
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher
 ming
 Funktiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024