



Belden - U/UTP C5E 4P DCA WIT

Halogeenvrije witte U/UTP Cat. 5e kabel
4x2xAWG24 Belden 1583ENH CPR klasse:
Dca s2,d2,a1

Artikelnummer 103246
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant 1583ENH DCA WIT

Besteleenheden

305 MTR (Doos)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Aantal aders	8
Aantal groepen	4
getwist	
Getwist	Per twee
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Wit
Materiaal bewapening	Koper
Kabelgeometrie	Overig
Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Buitendiameter circa	5.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	40 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast	20 mm

geplaatst
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2
Gewicht 0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024