



Belden - U/UTP C5E 4P DCA BLAUW

Halogeenvrije blauwe U/UTP Cat. 5e kabel
4x2xAWG24 Belden 1583ENH CPR klasse:
Dca s2,d2,a1

Artikelnummer 103236
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant 1583ENH DCA BLAUW

Besteleenheden

305 MTR (Doos)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
AWG-maat 24
Aantal aders 8
Aantal groepen 4
getwist
Getwist Per twee
Specificatie PE
draadisolatie
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Afscherming Zonder
collectief
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Mantelkleur Blauw
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Kabelgeometrie Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Dca

brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse s2
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse d2
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse a1
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 5.2 mm
 Min. toegelaten 40 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 20 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 50 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -30 - 60 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie 5E
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher-
 ming
 Funktiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024