



Holophane - WALLPACKETTE III LED



Wallpackette III LED gevelverlichtingsarmatuur, v.v. LED Module, ca. 3.200 lumen, opgenomen vermogen 31W, 4.000K, Ra.70 giet-aluminium behuizing voorzien van een slagvaste polycarbonaat kap in de kleur zwart (RAL9005) en een prismatische lens, IP65, temp. bereik -30°C / +45°C, v.v. wartel aansluiting, fabrikaat Holophane type NWPT.LM034.C7.P

Artikelnummer 01905145
Artikelkortingsgroep 6005
Merk Holophane
Artikelnummer fabrikant WPT.LM034.C7.P
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nom. spanning	0 - 0 V
Voorschakelapparaat	
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee

Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimbaar netspanning smodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Refractorlens
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	
Kleur consistentie (McAdam ellips)	
Lichtuitrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C	0 %

omgeving (tq)
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP65
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 Verlichtingsarmatuur
 met begrensde opper
 vlaktetemperatuur "D-
 teken"
 Nom. omgevingstemp -30 - 45 °C
 eratuur volgens
 IEC62722-2-1
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd Nee
 Met bewegingssensor Nee
 Met lichtsensor Nee
 Afdekking armatuur
 met thermisch
 isolatiemateriaal
 mogelijk
 Met luchtsleuven Nee
 Gloeidraadtest
 volgens IEC
 60695-2-11
 Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 -
 5300 K
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Max. 0 W
 systeemvermogen
 Specifieke 0 lm/W
 lichtstroom armatuur
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 volgens IEC 62722-2-1
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Vermogensfactor 0
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 295 mm
 Hoogte/diepte 200 mm
 Lengte 365 mm
 Soort bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²

Aansluitwijze
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid conform EN
62471
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Lichtsterkte 0 cd
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2020