



Lapp - ÖLFLEX 191 5X 0,75 MGG

ÖLFLEX 191 5G0,75/19AWG type 0011221

Model	ÖLFLEX
Variant	191
Artikelnummer	LA0011221
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0011221

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
75 MTR (Ring)
150 MTR (Haspel)
300 MTR (Haspel)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Geleidervorm	
Aantal aders	0
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens	
HD 308 S2	
Adercodering	
Aderscherm	
Glasvezelelement	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Met aardgeleider	
Binnenveldsturing	
Buitenveldsturing	
Scherm	
Litze	
Loodmantel	
Vochtbarrière	
Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)	0 mm ²
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleider	0 mm ²

rdoorsnede
 Nominale hulpgeleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Concentrische
 geleider
 Nominale doorsnede 0 mm²
 concentrische
 geleider
 (Buiten)mantelmateriaal
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Kabelgeometrie
 Geleidende coating
 (bescherm laag)
 Geleider
 langwaterdicht
 Afscherming
 langwaterdicht
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Isolatiebehoud
 Functiebehoud
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Gewicht 0 kg/km
 Max. toelaatbare 0 °C
 geleidertemperatuur
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 kV
 U₀
 Nominale spanning U 0 kV

Nom. equivalente kopperdoorsnede 0 mm²
bewapening
Geschikt voor ondergrondse installatie
Geschikt als installatiekabel
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Geschikt als middenspanningskabel
Geschikt als hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Met knaagdierbescherming
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud volgens EN 50200
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Functiebehoud volgens BS 8491
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Functiebehoud volgens IEC 60331-21
Brandvertraging volgens EN 60332-1-2
Brandvertraging volgens EN 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens EN 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens EN 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens EN 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens EN 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1
Halogeenvrij volgens EN 60754-2
Halogeenvrij volgens EN 60754-3

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024