



# Lapp - 202030AA+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB.

202030AA+40200126 KOMBINATION  
RUNDSTVB. type 00008939

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                | EPIC            |
| <b>Variant</b>              | M 27 Zylind com |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA00008939      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900            |
| <b>Merk</b>                 | Lapp            |
| <b>Artikelnummer</b>        | 00008939        |
| <b>fabrikant</b>            |                 |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773523270  |
| <b>Besteleenheden</b>       |                 |

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Contactuitvoering</b>      | Pen                   |
| <b>Diameter connector</b>     | 0 mm                  |
| <b>Draadgrootte M</b>         | 0                     |
| <b>Aantal datacontacten</b>   | 0                     |
| <b>Aantal</b>                 | 0                     |
| <b>vermogenscontacten</b>     |                       |
| <b>Aantal stuurcontacten</b>  | 0                     |
| <b>Voor</b>                   | 0 - 0 mm              |
| <b>kabel(buiten)diameter</b>  |                       |
| <b>Uitvoering behuizing</b>   |                       |
| <b>Toegekende stroom</b>      | 7.5 A                 |
| <b>In</b>                     |                       |
| <b>Omgevingstemperatu</b>     | -40 - 125 °C          |
| <b>ur</b>                     |                       |
| <b>Toegekende spanning</b>    | 60 V                  |
| <b>Overspanningscatego</b>    |                       |
| <b>rie</b>                    |                       |
| <b>Verontreinigingsgraa</b>   | 3                     |
| <b>d</b>                      |                       |
| <b>Aansluitbare</b>           | 1 - 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>geleiderdoorsnede</b>      |                       |
| <b>fijndraads zonder</b>      |                       |
| <b>adereindhuls</b>           |                       |
| <b>Aansluitbare</b>           | 1 - 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>geleiderdoorsnede</b>      |                       |
| <b>fijndraads met</b>         |                       |
| <b>adereindhuls</b>           |                       |
| <b>Aansluitbare</b>           | 1 - 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>geleiderdoorsnede</b>      |                       |
| <b>eendraads</b>              |                       |
| <b>Aansluitbare</b>           | 1 - 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>geleiderdoorsnede</b>      |                       |
| <b>meendraads</b>             |                       |
| <b>Uitvoering elektrische</b> | Soldeeraansluiting    |
| <b>aansluiting</b>            |                       |
| <b>Materiaal</b>              | Goud                  |
| <b>contactcoating</b>         |                       |
| <b>Materiaal behuizing</b>    |                       |
| <b>Coating behuizing</b>      |                       |
| <b>Materiaal van de</b>       |                       |

**schroefdraadring**  
**Type vergrendeling**  
**Brandbaarheidsklasse**  
**e isolatiemateriaal**  
**conform UL 94**  
**Met aardgeleider** Nee  
**Beschermingsgraad**  
**(IP), gemonteerd**  
**Min. aantal steekcycli** 0  
**Afgeschermd**  
**Met status-indicatie**  
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024