



Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 10X2X0,75

UNITRONIC FD CP (TP) plus 10X2X0,75 type
0030952

Model	UNITRONIC
Variant	FD CP (TP)
Artikelnummer	LA0030952
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0030952
GTIN	04044773018035

Specificaties

Kabeltype	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	20
Aantal groepen	0
getwist	
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Overlangs	
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
al	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Euroklasse	
brandgedrag volgens	

EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendi g) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	
Buitendiameter circa	18.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	0 %
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	
Geschikt als computer data kabel	
Geschikt als signaalkabel	
Gewicht	0 kg/km
Compatibel met Grade2TV volgens XP- C 90-483	

**Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483**

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024