



Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 5X2X0,5

UNITRONIC FD CP (TP) plus 5X2X0,5 type
0030940

Model	UNITRONIC
Variant	FD CP (TP)
Artikelnummer	LA0030940
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0030940
fabrikant	
GTIN	04044773018455

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	10
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Overlangs waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)

al	
Specificatie	
mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Euroklasse	
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN
	60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Rookarm vlgs. IEC	
61034-2	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Olieresistent(bestendi	
g) volgens IEC	
60811-404	
Isolatiebehoud vlgs.	
IEC 60331	
Functiebehoud	
Buitendiameter circa	11.9 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor	
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	
volgens EN 50174-2	
Geschikt als	

telefoonkabel
Geschikt als
computer data kabel
Geschikt als
signaalkabel
Gewicht 0 kg/km
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024