



Lapp - UNITRONIC FD CP PLUS 4X0,14

UNITRONIC FD CP plus 4X0,14 type 0028882

Model	UNITRONIC
Variant	FD CP PLUS
Artikelnummer	LA0028882
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028882
GTIN	04044773033373

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.14 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Nee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Overlangs	
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
al	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	

Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Euroklasse	
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN
	60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Rookarm vlgs. IEC	
61034-2	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Olieresistent(bestendi	
g) volgens IEC	
60811-404	
Isolatiebehoud vlgs.	
IEC 60331	
Functiebehoud	
Buitendiameter circa	4.8 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor	
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	
volgens EN 50174-2	
Geschikt als	
telefoonkabel	
Geschikt als	
computer data kabel	
Geschikt als	
signaalkabel	

Gewicht 0 kg/km

Compatibel met

**Grade2TV volgens XP-
C 90-483**

Compatibel met

**Grade3TV volgens XP-
C 90-483**

Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024