



Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB31/4G4

SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB31/4G4 type
0027786

Model	SERVO
Variant	cabl Siemens
Artikelnummer	LA0027786
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0027786
fabrikant	
GTIN	04044774843193

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid 0 mm²
erdoorsnede
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
hoofdleiding
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Nominale hoofdgeleid 0 kcmil
erdoorsnede (AWG)
Aantal voedingsaders 0
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Codering
voedingaders
Aantal aders 0
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Scherm
Litze
Vochtbarrière
Bewapening/armering

Materiaal bewapening
Met aardgeleider
Draagorgaan
Beschermd tegen
torderen
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)

Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Oranje
Kabelgeometrie	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2

Oliebestendig volgens IEC 60811-404

Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	11.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-20 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 80 °C
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Nominale spanning U₀	0 kV
Nominale spanning U	1000 kV
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024