



Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB11/4G1,5

SERVO LK SMS FX8PLUS-1BB11/4G1,5 type
0027784

Model	SERVO
Variant	cabl Siemens
Artikelnummer	LA0027784
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0027784
fabrikant	
GTIN	04044774843179

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid 0 mm²
erdoorsnede
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
hoofdleiding
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Nominale hoofdgeleid 0 kcmil
erdoorsnede (AWG)
Aantal voedingsaders 0
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Codering
voedingaders
Aantal aders 0
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Scherm

Litze
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Met aardgeleider
Draagorgaan
Beschermd tegen
torderen
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur Oranje
Kabelgeometrie
Brandvertraging Volgens IEC/EN
60332-1-2
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 9.1 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -20 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning 0 kV
U0
Nominale spanning U 1000 kV
Gewicht 0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024