



Lapp - OLFLEX LIFT T 24G1

ÖLFLEX LIFT T 24G1 type 0027005

Artikelnummer	LA0027005
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0027005
GTIN	04044773027495
Besteleenheden	

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	24
Getwist	
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	
Afscherming collectief	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	
Beschermd tegen torderen	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	

corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2 Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2 Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	22.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-15 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U ₀	0 V
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024