



Lapp - OLFLEX LIFT T 28G1+(2X0,5) CY

ÖLFLEX LIFT T 28G1+(2X0,5) CY type
0027006

Artikelnummer	LA0027006
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0027006
fabrikant	
GTIN	04044773027464

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Nominale 1 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 6 = extra soepel
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Aantal aders 30
Aantal groepen 0
getwist
Getwist
Aderisolatie PVC
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Met aardgeleider
Afscherming groepen
Afscherming
collectief
Litze
Draagorgaan
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur Zwart
Scherm
Kabelgeometrie
Vochtbarrière
Beschermd tegen
torderen
Bewapening/armering
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Materiaal bewapening

Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Aantal hulpaders	0
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Nominale hulpgeleide	0 mm ²
rdoorsnede	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Nominale hulpgeleide	0
rdoorsnede (AWG)	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Koudebestendig	
volgens EN	
60811-504+505+506	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	25.2 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-15 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	0 V
U0	
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	
Gewicht	0 kg/km
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Max. toelaatbare	0 °C
geleidertemperatuur	
Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024	