



Lapp - OLFLEX LIFT T 20G1

ÖLFLEX LIFT T 20G1 type 0027004

Artikelnummer	LA0027004
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0027004
GTIN	04044773027617
Besteleenheden	

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	20
Aantal groepen getwist	0
Afscherming groepen	
Getwist	
Afscherming collectief	
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	
Met aardgeleider	
Litze	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	PVC
al	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Zwart
Scherm	
Kabelgeometrie	
Vochtbarrière	
Beschermd tegen torderen	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	

Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulpaders 0
 Nominale hulpleide 0 mm²
 rdoorsnede
 Nominale hulpleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 20.3 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten -15 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -40 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage

Nominale spanning 0 V

U0

Nominale spanning U 500 V

Geleidervorm

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Max. toelaatbare 0 °C

geleidertemperatuur

Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024