



# Lapp - OLFLEX FD 90 1X 16 ZWART

ÖLFLEX FD 90 1X16/6AWG type 0026604

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0026604      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0026604        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773035162 |
| <b>Besteleenheden</b>          |                |

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
250 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                    | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                  | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>           | 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG-maat</b>                             |                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>     | 0 kcmil            |
| <b>Geleiderdiameter</b>                     | 0 mm               |
| <b>Samenstelling geleider</b>               |                    |
| <b>Aantal strengen per geleider</b>         | 0                  |
| <b>Streng diameter</b>                      | 0 mm               |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>           | 0 Ohm/km           |
| <b>Geleidervorm</b>                         | Rond               |
| <b>Aantal aders</b>                         | 0                  |
| <b>Aderisolatie</b>                         | PVC                |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>           |                    |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>       |                    |
| <b>Adercodering</b>                         |                    |
| <b>Aderscherm</b>                           |                    |
| <b>Glasvezelelement</b>                     |                    |
| <b>Met aardgeleider</b>                     |                    |
| <b>Binnenveldsturing</b>                    |                    |
| <b>Buitenveldsturing</b>                    |                    |
| <b>Schermbewapening</b>                     |                    |
| <b>Litze</b>                                | Ja                 |
| <b>Vochtbarrière</b>                        |                    |
| <b>Bewapening/armering</b>                  |                    |
| <b>Materiaal bewapening</b>                 |                    |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>              |                    |
| <b>Aantal hulpaders</b>                     | 0                  |
| <b>Nominale hulpgeleiderdoorsnede</b>       | 0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Nominale hulpgeleiderdoorsnede (AWG)</b> | 0                  |
| <b>Concentrische</b>                        |                    |

geleider  
 Nominale doorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 concentrische  
 geleider  
 (Buiten)mantelmateriaal  
 Specificatie  
 mantelmateriaal  
 Mantelkleur Zwart  
 Kabelgeometrie Rond  
 Geleidende coating  
 (bescherm laag)  
 Geleider  
 langswaterdicht  
 Afscherming  
 langswaterdicht  
 Brandvertraging Ja  
 volgens IEC 60332-1-2  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-21 (Cat A F/R)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-1  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-2  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-3  
 Functiebehoud  
 volgens EN 50200  
 Functiebehoud  
 volgens EN 50200  
 annex E  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Buitendiameter circa 10.5 mm

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> | 0 mm        |
| <b>Max. treksterkte<br/>tijdens aanleggen</b>                                       | 0 kN        |
| <b>Gewicht</b>                                                                      | 240 kg/km   |
| <b>Max. toelaatbare<br/>geleidertemperatuur</b>                                     | 0 °C        |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>            | -5 - 70 °C  |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>                    | -40 - 80 °C |
| <b>Nominale spanning<br/>U0</b>                                                     | 600 kV      |
| <b>Nominale spanning U</b>                                                          | 1000 kV     |
| <b>Nom. equivalente<br/>koperdoorsnede</b>                                          | 0 mm²       |
| <b>bewapening</b>                                                                   |             |
| <b>UV-bestendig</b>                                                                 | Ja          |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b>                               |             |
| <b>Geschikt als<br/>installatiekabel</b>                                            |             |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                                   |             |
| <b>Geschikt als middens<br/>panningskabel</b>                                       |             |
| <b>Geschikt als<br/>hoogspanningskabel</b>                                          |             |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b>                     |             |
| <b>Met knaagdierbescher<br/>ming</b>                                                |             |
| <b>Isolatiebehoud<br/>volgens DIN VDE<br/>0472-814</b>                              |             |
| <b>Functiebehoud<br/>volgens DIN 4102-12</b>                                        |             |
| <b>Functiebehoud<br/>volgens BS 6387 CWZ</b>                                        |             |
| <b>Functiebehoud<br/>volgens BS 8434-2</b>                                          |             |
| <b>Functiebehoud<br/>volgens BS 8491</b>                                            |             |
| Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024                                        |             |