



Lapp - SERVO-Ltg. LK SMS FX5-1BB25/4G25

SERVO-Ltg. LK SMS FX5-1BB25/4G25 type
0025706

Model	SERVO
Variant	Cables acc.Sie
Artikelnummer	LA0025706
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0025706
fabrikant	
GTIN	04044773011449

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid 0 mm²
erdoorsnede
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
hoofdleiding
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Nominale hoofdgeleid 0 kcmil
erdoorsnede (AWG)
Aantal voedingsaders 0
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Codering
voedingaders
Aantal aders 0
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Aderisolatie PVC
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Scherm
Litze
Vochtbarrière

Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Met aardgeleider	
Draagorgaan	
Beschermd tegen	
torderen	
(Buiten)mantelmateriaal	
PVC	
al	
Specificatie	
mantelmateriaal	
Mantelkleur	Oranje
Kabelgeometrie	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	26.9 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 60 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Nominale spanning	0 kV
U0	
Nominale spanning U	1000 kV
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024