



Lapp - SERVO-Ltg. LK SMS FX5-1BB61/4G16

SERVO-Ltg. LK SMS FX5-1BB61/4G16 type
0025705

Model	SERVO
Variant	Cables acc.Sie
Artikelnummer	LA0025705
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0025705
fabrikant	
GTIN	04044773011456

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale hoofdgeleid 0 mm²
erdoorsnede
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
hoofdleiding
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Nominale hoofdgeleid 0 kcmil
erdoorsnede (AWG)
Aantal voedingsaders 0
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Codering
voedingaders
Aantal aders 0
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Aderisolatie PVC
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Scherf
Litze
Vochtbarrière

Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Met aardgeleider	
Draagorgaan	
Beschermd tegen torderen	
(Buiten)mantelmateriaal	
PVC al	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Oranje
Kabelgeometrie	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	23.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 80 °C
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Nominale spanning U₀	0 kV
Nominale spanning U	1000 kV
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024